



SLUŽBENI VJESNIK

GRADA SOLINA

GODINA XXVII

SOLIN, 7. listopada 2019. godine

BROJ 9

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" RH, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) te članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Odbor za propise, predstavke i pritužbe Grada Solina na 4. sjednici, održanoj 24. rujna 2019. godine, utvrdio je

PROČIŠĆENI TEKST

Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Centar III"

Odluka o donošenju DPU-a "Centar III" obuhvaća Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja "Centar III" ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/11) i Odluku o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar III" ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 5/19) s odgovarajućim prijelaznim i završnim odredbama koje sadrže i odredbe o stupanju na snagu.

KLASA: 021-05/19-02/01

URBROJ: 2180/01-02-01-19-2

Solin, 24. rujna 2019. godine

Predsjednik
ODBORA ZA PROPISE,
PREDSTAVKE I PRITUŽBE
Željko Ljubičić, dipl. pravnik, v.r.

Članak 1.

Donosi se Detaljni Plan uređenja "Centar III" (u daljnjem tekstu Plan).

Elaborat Plana sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Elaborat Detaljnog plana uređenja "Centar III" sastoji se od tekstualnog dijela, grafičkog dijela i obveznih priloga uvezanih u knjizi 1 i elaborata "Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti" uvezanog u knjizi 2.

1. *Knjiga 1* sadrži:

OPĆI DIO

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje – Odluka o donošenju
Obrazloženje

GRAFIČKI DIO

0. Postojeće stanje	1:500
1. Detaljna namjena površina	1:500
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža	
2.1. Prometna mreža	1:500
2.2. Elektroenergetska mreža	1:500
2.3. Telekomunikacijska mreža	1:500
2.4. Vodovodna mreža	1:500
2.5. Kanalizacijska mreža	1:500
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	1:500
4. Uvjeti gradnje	1:500
4.1. Uvjeti gradnje – plan parcelacije	1

2. *Knjiga 2* sadrži:

Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Ovim se Odredbama donose pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata Plana, a kojima se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora, način izgradnje i uređenja prostora te drugi pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora i isti su prikazani u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu elaborata Plana.

Svi zahvati unutar obuhvata, a vezani uz gradnju građevina ili uređenje prostora, mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima utvrđenim u odredbama koje su dio ovog elaborata Plana.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Detaljni plan uređenja "Centar III" u Solinu izrađen je na temelju odredbi iz Generalnog urbanističkog plana Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 5/06, 12/06, 4/08, 9/12, 5/14, 7/15, 7/18 i 9/18 – pročišćeni tekst) i odredbi iz Prostornog plana uređenja grada Solina ("Službeni vjesnik

Broj – oznaka čestice	površina čestice (cca m ²)	max. kigP (podzemni koef. izgr.)	max. tl. pov. podzemne etaže – m ²	max kigN (nadzemni koef. izgr.)	max. tl. pov. nadzemne etaže – m ²	max. kisN (nadz. koef. iskorist.)	max. GBP1 (nadzemno) m ²	max. kis (ukupno)	max. GBP (ukupno) m ²
9	131	–	–	–	–	–	–	–	–
10	99	–	–	–	–	–	–	–	–
11	148	–	–	–	–	–	–	–	–
12	15	–	–	–	–	–	–	–	–
UKUPNO	4.760	–	2.151	–	1.385	–	4.771	–	6.922

* navedene površine građevnih čestica zemljišta su orijentacijske i iste su dobivene mjerenjem s kartografskih prikaza

U gornjoj tablici je vidljivo da su maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti i maksimalni nadzemni koeficijenti iskorištenosti različiti, a to je stoga što se na građevnim česticama oznaka 1 i 2 planira gradnja poluotvorenih – dvojnih građevina, za koje je maksimalni **kigN = 0,45** i maksimalni **kisN = 1,80**; a na građevinskim česticama oznaka 3, 4 i 5 se planira rekonstrukcija građevina otvorenog tipa – slobodnostojećih, za koje je maksimalni **kigN = 0,35** i maksimalni **kisN = 1,05**.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti za podzemne (potpuno ukopane) dijelove građevine **kigP = 0,60**; uz uvjet da se koriste isključivo za smještaj vozila na građevnoj čestici.

U gornjoj tablici je navedena maksimalna bruto površina GBP1 svih nadzemnih dijelova zgrade (bez podruma).

Isto tako je navedena maksimalna bruto površina GBP svih dijelova zgrade i ista je jednaka površini ukupnog kis-a, a koji je dobiven zbrojem maksimalnog nadzemnog koeficijenta iskorištenosti kisN i podzemnog koeficijenta iskorištenosti kisP.

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 6.

Na kartografskom prikazu broj 4 – Uvjeti gradnje, prikazana je granica površine unutar koje se može razviti građevina, te linija obaveznog građevnog pravca, kao i minimalne udaljenosti građevina od granica susjedne građevne čestice.

U sljedećoj tablici dati su pokazatelji za građevine koje se planiraju u obuhvatu DPU-a.

Tablica 2

Broj – oznaka čestice	površina čestice (cca m ²)	max. GBP (ukupno) m ²	maksimalna visina građevine (m)	maksimalna katnost građevine
1	802	1.724	12,0	Po+P+3K
			10,5	Po+P+2K
2	1.011	2.426	12,0	Po+P+3K
3	752	1.241	10,5	Po+P+2K
4	593	890	10,5	Po+P+2K
5	427	641	10,5	Po+P+2K
UKUPNO	3.585	6.922	–	–

Visina građevine mjeri se od najniže kote konačno zaravnano i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti veća od 1,20 m.

Kota ulaza u podrumsku garažu ne smatra se najnižom kotom uređenog terena uz pročelje građevine.

2.3. Namjena građevina

Članak 7.

Namjena građevina planiranih u obuhvatu sljedi iz utvrđene namjene površina.

Razradom područja obuhvata DPU-a utvrđena je mješovita namjena, područje centra – M5, javno parkiralište – P, javna zelena površina park – Z1, zaštitno zelenilo te prometne površine.

Detaljnijom razradom, unutar zone M5, formirano je pet građevnih čestica za izgradnju slobodno-stojećih (čestice oznaka 3, 4 i 5) i dvojnih (čestice oznaka 1 i 2) građevina, a od prometnih površina utvrđene su tri pješačke i dvije kolno-pješačke površine, te građevna čestica javnog parkirališta i javne zelene površine – parka.

Na građevnim česticama oznaka 1, 2, 3, 4 i 5 planira se izgradnja građevina stambeno-poslovne namjene.

Prilikom projektiranja građevina na građevnim česticama oznaka 1, 2 i 3, naročito treba voditi računa o formiranju i slici uličnog pročelja. Preporuča se da se kota javnog prizemlja podudara s kotom kolnika Ulice Stjepana Radića, uz mogućnost odstupanja +/- 0,5 m.

Uređenjem terena oko građevine može se odstupiti od nivelete ulice s koje se pristupa građevini +/- 0,5 m.

Detaljna namjena površina prikazana je na kartografskom prikazu broj 1.

U sljedećoj tablici je dat prikaz površina pojedinih namjena unutar obuhvata DPU-a.

Tablica 3

Namjena površina	Površina cca (m ²)
M5 – mješovita namjena – područje centra: stambena, poslovna, javna i društvena	3.585
Z1 – javna zelena površina	396
Z – zaštitno zelenilo	132
P – javno parkiralište	240
kolno-pješačka površina	181
pješačka površina	226
UKUPNO	4.760

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 8.

Smještaj građevine na građevnoj čestici definiran je granicama gradivog dijela čestice prikazanim na kartografskom prikazu broj 4. Uvjeti gradnje.

Za planirane građevine minimalna udaljenost građevine od granica susjednih čestica jednaka je polovici visine građevine (H/2), ali ne manje od 3 m, osim gdje je drukčije naznačeno.

Na građevnim česticama oznaka 1, 2 i 3, obvezno je poštivanje linije građevnog pravca prema Ulici Stjepana Radića.

Minimalna udaljenost podzemnog dijela građevine od granica susjednih čestica je 2,0 m; osim ukoliko i nadzemni dio građevine, u skladu s gradivim dijelom čestice, nije na manjoj udaljenosti. Potpuno ukopana garaža na česticama oznaka 1 i 2 prema Radićevoj ulici može se graditi na regulacijskoj liniji.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 9.

Preporuča se izvedba kosih krovova, dvostrešnih i četverostrešnih za slobodno stojeće građevine maksimalne katnosti Po+P+2. Nagib krova je od minimalno 18° - 35° uz mogućnost korištenja krovnih prozora. Nije dozvoljena gradnja lumina-
ra. Maksimalna visina sljemena u odnosu na kotu vijenca je 3,5 m. Nisu dopušteni skokovi u krovnoj plohi. Prema jednoj strani građevine (kako ih utvrđuje površina gradivog dijela građevne čestice) sve krovne plohe moraju imati isti nagib. Za pokrov koristiti kupu kanalicu ili crijep sličnog izgleda. Moguće je planiranje sadržaja u tavanskom prostoru, uz korištenje krovnih prozora i krovnih terasa.

Za dvojne građevine na građevnim česticama oznaka 1. i 2. propisuje se ravni krov, te ujednačeno oblikovanje pročelja.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 10.

Svaka građevna čestica treba imati osiguran kolno-pješački pristup novoplaniranoj građevini.

Građevne čestice oznake 2 i 3 imaju osiguran kolno-pješački pristup s Ulice Stjepana Radića, dok je kolno-pješački pristup za građevne čestice oznake 1 i 4 predviđen s kolno pješačke površine oznake čestice 8. Za građevnu česticu oznake 5 kolni i pješački pristup planira se preko čestice oznake 2, trajnom služnošću koja se evidentira u zemljišniku. Čestici oznake 1 pješački se pristupa i s Ulice Stjepana Radića.

Na građevnim česticama oznaka 1, 2 i 3, obvezno je ozelenjivanje uz Ulicu Stjepana Radića, osim na dijelu čestice kojim se pristupa javnim sadržajima. Prostor između građevne i regulacijske linije urediti kao javni gradski prostor.

Članak 11.

Unutar svake građevne čestice treba se osigurati minimalni broj parkirališnih mjesta prema normativima navedenim u sljedećoj tablici:

Tablica 4

namjena građevine	Potreban broj PGM na 100 m ² GBP2 prosječna vrijednost
Stanovanje, manje stambene građevine s najviše 3 stambene jedinice	1,5
Stanovanje, 4 i više stambenih jedinica na građevnoj čestici, višestambene građevine	2,5 ne manje od broja stambenih jedinica
Poslovna, javna (banke, agencije...)	4
Poslovna, uredi	2
Poslovna, trgovačka do do 200 m ² prodajne površine	2/100 m ² prodajne površine
Poslovna, trgovačka 200-500 m ² prodajne površine	3/100 m ² prodajne površine
Ugostiteljsko-turistička, restoran, kavana	5
Javna i društvena, zdravstvo	3

Ako se planira više samostalnih poslovnih prostora iste ili različite namjene, potrebno je osigurati najmanje jedno PGM po poslovnom prostoru.

Za rekonstrukciju postojećih građevina potrebno je osigurati parkirališna ili garažna mjesta samo za dodanu površinu. Ako se rekonstrukcijom manjih stambenih građevina ne povećava broj stambenih jedinica, nije potrebno osigurati dodatna parkirališna/garažna mjesta.

Radi racionalnijeg korištenja prostora ili smanjenja broja priključaka na Radićevu ulicu, omogućava se izvedba spojenih podrumskih etaža zgrada na česticama oznake 1 i 2 koje se koriste kao zajednička garaža.

Članak 12.

Kod ograđivanja građevne čestice treba koristiti zelenilo i prirodne materijale, te transparentne metalne ograde. Maksimalna visina dijela ograde od čvrstog (netransparentnog) materijala je 1 m, a ukupna 2 m, u odnosu na višu kotu terena. Čestice oznake 1 i 2 prema Ulici Stjepana Radića ne smiju se ograđivati.

Posebnu pažnju treba posvetiti javnim prostorima, urbanom zelenilu i privatnim vrtovima, kao

i oblikovanju partera i svih elemenata urbanog mobilijara, te sustava vizualnih komunikacija.

Na svakoj građevnoj čestici potrebno je minimalno 25% površine urediti kao zelenu površinu.

U slučaju da se podrumski dio građevine koristi kao garaža za vozila, te se ulaz u istu vrši preko rampe, pristupna kota rampe se neće računati kao najniža kota uređenog terena prilikom određivanja maksimalne visine građevine.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. *Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže*

3.1.1. *Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)*

Članak 13.

Glavna gradska ulica Stjepana Radića je cesta nadmjesnog značenja (dionica županijske ceste ŽC 6253 Klis/D56-Solin/D8) i ista je položena rubno uz zapadnu granicu Plana. Plan ne predviđa intervencije na tlocrtnim i vertikalnim elementima trase kao ni na poprečnom profilu i prometnom rješenju.

Ne dozvoljava se planiranje ni izgradnja novih prilaza ni priključaka, kao ni izmjene regulacije prometa prema županijskoj cesti. Objedinjeni kolni priključak za građevne čestice oznake 2 i 3 potrebno je proširiti u odnosu na izvedeno stanje. Površinu ispred čestice oznake 2 na kojoj je rekonstrukcijom prometnice izostavljen zeleni pojas radi mogućnosti priključka, potrebno je urediti kao zelenu površinu, tj. planirati nastavak drvoreda.

Nije dozvoljeno planiranje nikakve gradnje unutar čestice zemljišta županijske ceste.

3.1.2. *Gradske i pristupne ulice*

Članak 14.

Unutar obuhvata DPU-a planirane su dvije "slijepe" kolno-pješačke prometnice oznaka čestica 8 i 10, poprečnih profila prema kartografskom prikazu broj 2.1. Prometna mreža. Na kraju prometnice oznake 10 predviđeno je javno parkiralište s 8 parkirnih mjesta.

Kolne priključke građevinama, odnosno pojedinačnim građevinskim česticama naznačenim na grafičkom dijelu Plana, koji se ostvaruju preko pločnika, potrebno je izvesti upuštanjem rubnja-

ka i pločnika bez visinskih prepreka za pješake. Položaji kolnih priključaka naznačeni na kartografskim prikazima broj 2.1. Prometna mreža i 4. Uvjeti gradnje, podložni su manjim promjenama i usklađenjima s dispozicijom i projektnim rješenjima pojedinih objekata, a sve unutar iste strane građevne čestice. Za građevne čestice oznaka 2 i 3 predviđen je zajednički kolni priključak. Za postojeću građevinu na građevnoj čestici oznake 5 kolni priključak utvrđuje se trajnim pravom služnosti preko građevne čestice oznake 2.

Kolno-pješačku konstrukciju potrebno je predvidjeti za osovinsko opterećenje od 100 kN i istu je potrebno opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Zastor treba izvesti sa suvremenim asfaltbetonskim zastorom ili betonskim opločnicima.

Visinske kote određene planom orijentacijske su i u daljnjoj razradi potrebno ih je uskladiti s izgrađenim objektima i njihovim kolnim i pješačkim pristupima, odnosno rubnim uvjetima priključenja (izvedeni pločnik uz Ulicu S. Radića).

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 15.

Na području obuhvata Plana nisu predviđene površine (autobusna ugibališta) namijenjene javnom prijevozu, u skladu s postojećim stanjem i GUP-om. Javni prijevoz odvija se Ulicom S. Radića uz zapadnu granicu obuhvata Plana.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 16.

Unutar obuhvata Plana predviđeno je parkiralište za osobne automobile (kapacitet 8 vozila). Završna obrada kolnih površina treba biti izvedena kao kvalitetni makadam s fiksiranim zastorom uvaljanog agregata, tzv. "bijeli asfalt", ili drugom završnom obradom koja je primjerena lokaciji. Parking mjesta mogu biti izvedena u kombinaciji s ostalim prirodnim materijalima (granitne kocke, kamen, travne kocke i sl.).

3.1.5. Javne garaže

Članak 17.

Javne garaže unutar granice obuhvata ovog Plana nisu predviđene.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 18.

Biciklističke staze unutar granice obuhvata ovog Plana nisu predviđene.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 19.

Planiranim kolno-pješačkim površinama i pješačkom površinom u obuhvatu Plana osigurana je pješačka komunikacija između Ulice S. Radića i javnih sadržaja uz istočnu granicu Plana (trgovački centar, gradske službe).

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 20.

U ovome Planu pod ostalom prometnom mrežom podrazumijevamo pješačke staze.

Izvedba površinske obrade pješačkih staza se preporuča od prefabriciranih betonskih elemenata ili kamena s protukliznom površinskom obradom.

Za savladavanje većih visinskih razlika terena pješačke staze moraju se izgrađivati stepenicama malog nagiba, a površine poda u neposrednoj blizini početka silaznog stubišta moraju se izvesti drugačijom površinskom obradom.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske mreže

Članak 21.

Za spajanje objekata na postojeću elektroničku komunikacijsku mrežu treba izvršiti sljedeće:

- potrebno je osigurati koridore za trasu elektroničkih komunikacijskih kabela,
- planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kabelskom zdencu što bliže komunikacijskom čvorištu,
- koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolno-pješačkih prometnica,
- potrebno je voditi računa o postojećim trasama,
- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele,
- pri paralelnom vođenju i križanju podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštovati minimalne udaljenosti prema važećim Pravilnicima.

Članak 22.

Izgradnju planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ("Narodne novine", broj

114/10 i 29/13), Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine ("Narodne novine", broj 75/13) i Pravilnikom o svjetlovodnim distribucijskim mrežama ("Narodne novine", broj 57/14).

Dubina rova u kojeg se polaže cijev iznosi 0,6 m u nogostupu i zemljanom terenu a ispod kolnika 0,8 m od konačnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaže u rov, polaže se izravno u zemlju. Širina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelaške kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.

Treba koristiti tipske kabelaške zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje.

Gdje se očekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti 125 kN.

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture mora biti usklađena s odredbama iz pozitivnih zakona i propisa.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Vodoopskrba

Članak 23.

Da bi se izvršila što bolja vodoopskrba novo-planiranih i postojećih objekata unutar obuhvata Plana, potrebno je ukinuti trasu postojećeg vodovoda od točke B, a koja trenutno prolazi preko građevnih čestica oznaka 5 i 3, te izgraditi novi vodoopskrbni cjevovod promjera Ø100 od "ductil" cijevi, čija trasa je planirana u kolno-pješačkim površinama oznaka 8 i 9 u smjeru sjeverozapada do spoja s Ulicom Stjepana Radića, te potom u smjeru sjeveroistoka do sjeverne granice čestice oznake 2, nogostupom Ulice Stjepana Radića. Na svim lomovima i spojevima postojeće i novoplanirane vodoopskrbne mreže potrebno je predvidjeti zasunske šahte sa zapornom armaturom.

Moguće je i alternativno rješenje kojim se rekonstruira postojeći vodovod na čestici oznake 5 do točke B cijevima Ø80, s nastavkom preko građevnih čestica oznake 2 i 3.

Na trasi vodovodne mreže predviđena su tri nadzemna protupožarna hidranta.

3.4.2. Odvodnja

Članak 24.

Prije gradnje planiranih građevina, potrebno je ukinuti trasu postojeće fekalne kanalizacije promjera Ø400 u dijelu od točke 3 do granice između građevnih čestica oznaka 1 i 6. Shodno tome, potrebno je izvršiti spoj između dvije postojeće trase fekalne kanalizacije i to od točke 4 u Radićevoj ulici predvidjeti kanalizacijski kolektor Ø400 uz rub građevnih čestica oznake 1, 2 i 5 do postojećeg kolektora na čestici oznake 6 – javnom parkiralištu. Sve kanalizacijske priključke planiranih i postojećih objekata treba usmjeriti na postojeće i planirane trase fekalne kanalizacije promjera Ø400. Sve otpadne vode je potrebno dovesti na razinu otpadnih voda iz domaćinstava, a oborinske s manipulativnih ploha treba provesti preko separatora ulja i masti prije spoja na kanalizacijski kolektor. Sa podrumskih etaža otpadne vode će biti potrebno prepumpavati radi mogućnosti spoja na fekalnu kanalizacijsku mrežu.

3.4.3. Elektroopskrba

Članak 25.

Za napajanje električnom energijom planiranih objekata potrebno je izvršiti sljedeće:

- Rekonstrukciju trafostanice 10(20)/0,4 kV "Solin 3", zamjena transformatora sa 400 na 1000 kVA, zamjena postojeće ploče niskog napona s pločom NBO-12K.
- Izmjena dionice kabela 10 kV "Solin 12 – Solin 3" kablom 20 kV tip XHE 49A 3x1x185 mm².
- Položiti iz trafostanice "Solin 3" dva KB 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm² do KRO-a.
- Položiti iz trafostanice "Solin 3" dva KB 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm² do GRO-a u objektima.
- Izgraditi dva kabelaška razvodna ormara (KRO) sa 6 vodnih polja.
- Izgraditi kabelaški rasplet iz KRO-a do planiranih objekata, tip kabela XP 00-A 4x50 mm².
- Izgraditi javnu rasvjetu na kolno-pješačkoj i pješačkoj površini.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na sljedeće uvjete:

- dubina kabelaških kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2 m.

- širina kablinskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.
- na mjestima prelaska preko prometnica kabele se provlače kroz PVC cijevi promjera Ø110, Ø160, odnosno Ø200 ovisno o tipu kabela (JR, mn, VN).
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kablenske trase obavezno se polaže uzemljivačko užice Cu 50 mm².
- elektroenergetski kabele polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabele. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštovanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°.

Članak 26.

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama iz sljedećih zakona i propisa:

1. Zakona o prostornom uređenju "Narodne novine", broj 153/13, 20/17 i 114/18 i Zakona o gradnji, "Narodne novine", broj 153/13 i 65/17,
2. Zakona o zaštiti od požara, "Narodne novine", broj 92/10,
3. Zakona o zaštiti na radu, "Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18,
4. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom "Narodne novine", broj 88/12,
5. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, ("Službeni list", broj 53/88, 5/02),
6. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 3/92,
7. Granskih normi Direkcije za distribuciju HEP-a:
 - N.033.01 "Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV",
 - N.070.01 "Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka individualnih objekata",
 - N.070.02 "Tehnički uvjeti za izvedbu priključaka u višekatnim stambenim objektima",
 - N.033.02 "Tehnički uvjeti za izradu i ispitivanje spojnog pribora vodiča".

3.4.4. Javna rasvjeta

Članak 27.

Javnom rasvjetom odgovarajućeg standarda potrebno je kvalitetno rasvijetliti kako kolno-pješa-

čku tako i pješačku površinu na području obuhvata Plana.

Cjelovito rješenje javne rasvjete, uključivo lokaciju stupnih mjesta i odabir elemenata, bit će definirani zasebnim projektom javne rasvjete u skladu s posebnim uvjetima nadležnog elektro-distributera.

Bilo bi nužno predvidjeti ekološku rasvjetu sa svjetiljkama koje ne odaju svjetlost prema nebu.

Za potrebe napajanja javne rasvjete, potrebno je u navedenom zasebnom projektu u odgovarajućem prostoru postaviti zasebne samostojeće ormariće u kojima su smješteni mjerni uređaji.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

4.1. Javna zelena površina – Z1

Članak 28.

Unutar obuhvata Plana planirana je javna zelena površina – park na čestici oznake 7. Javna zelena površina je negradivo područje planirano za sadnju visokog i niskog zelenila, te uređenje odmorista, pješačkih staza, postavu parkovske urbane opreme i uređenje dječjeg igrališta.

4.2. Zaštitno zelenilo – Z

Članak 28.a

Manje površine zaštitnog zelenila planirane su uz kolno-pješačke površine i u sklopu uređenja javnog parkirališta.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 29.

Cijelo područje zahvata ovog Plana nalazi se unutar arheološke zone Solin – Centar, kao integralni dio areala antičke Salone, pa je stoga potrebno prije bilo kakvih građevinskih radova ili zahvata u prostoru provesti zaštitna arheološka istraživanja, o čijim će rezultatima ovisiti mogućnost i karakteristike gradnje, te mogući daljnji uvjeti konzervatorskog odjela u Splitu.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 30.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina u obuhvatu Plana dani su u točki 2. (podtočke 2.1. - 2.6.) ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 31.

Prije izrade glavnog projekta gradnje, potrebno je obaviti zaštitna arheološka istraživanja. Ovisno o rezultatima navedenih istraživanja utvrditi će se da li je gradnja na određenoj mikrolokaciji uopće moguća, odnosno ako je onda pod kojim uvjetima.

Na području obuhvata Plana, na dijelu uz samu cestu Solin - Klis obavezno je radi blizine arheološkog parka planirati zeleni pojas (osim u slučaju kada se na nivou prizemlja novoplaniranih objekata planiraju poslovni i javni sadržaji), a sve u svrhu da se nova gradnja što je moguće više odmakne od budućeg arheološkog parka, te na taj način ne naruši njegov prostorni kontekst.

8. Mjere provedbe Plana

Članak 32.

Glavne mjere provedbe, kao i primarni zadatak ovoga Plana je izrada kolno-pješačkih površina oznaka 8 i 10, pješačke površine oznake 9 i 11, te komunalne infrastrukture (TK instalacija, elektroenergetike, vodoopskrbe i odvodnje).

Za građevine na građevinskim česticama u Planu označenim brojevima 1, 2 i 3 kao uvjet za izdavanje zakonom propisanih akata, utvrđuje se obveza prethodnog ishoda pozitivnog mišljenja Savjeta za prostorno uređenje Grada Solina na idejni projekt.

9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 33.

Samom izgradnjom i oblikovanjem prostora, moguće je negativno utjecati na okoliš, koju je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na minimum, što je primijenjeno u ovom rješenju komunalne infrastrukture.

U tom kontekstu poduzete su sljedeće mjere:

- usvojen je razdjelni sistem kanalizacije, kao najoptimalniji i siguran,
- ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije,
- usvojen zatvoreni sistem odvodnje kanalizacije,
- osigurana kvalitetna vodoopskrba planiranog prostora.

Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone Plana,

elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primijenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.

U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš:

- Niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ove zone nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora.
- Primjenom kablskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova nn (1kV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš.
- Primjenom kablskih razvodnih ormarića (KRO) i kablskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira.
- Trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u okoliš. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.).
- Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.
- Unutar obuhvata Plana ne predviđaju se sadržaji koji bi mogli izazvati zagađenje okoliša kemijskim putem, zračenjem ili bukom.
- Slobodne površine potrebno je maksimalno ozeleniti i ne dopustiti onečišćenje voda, zraka i tla.

9.1. Zaštita voda

Članak 34.

U cilju zaštite tla i svih podzemnih i površinskih voda, mora se izgraditi javni sustav odvodnje.

Otpadne vode iz svih planiranih prostornih sadržaja na području ovog Plana moraju se priključiti na glavne kolektore javnog sustava odvodnje grada.

Prilikom izrade glavnih projekata moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih kolektora ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Na svim parkirališnim površinama moraju se ugraditi adekvatni separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih voda prije njihovog priključenja na planiranu mješovitu kanalizacijsku mrežu, odnosno na javni sustav odvodnje grada.

U projektnoj dokumentaciji moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih građevina ne dođe do štete ili nepovoljnih posljedica po vodnogospodarskim interesima.

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih građevina mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša.

9.2. Zaštita od požara

Članak 35.

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara, koji su izdati od strane MUP-a Splitsko-dalmatinske županije su sljedeći:

1. Pri projektiranju mjere zaštite od požara, voditi računa o:

- Mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine.
- Sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju.
- Osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeće i nove građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

2. Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima, te priznatim metodama proračuna i modela koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozornošću na:

- Uvjete za vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do građevine projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine", broj 35/94, 55/94, 142/03).
- Otpornost na požar i druge zahtjeve koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara projektirati prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara ("Narodne novine", broj 29/13).
- Mjesta postavljanja hidranata i međusobna udaljenost hidranata utvrđuje se sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine", broj 8/06).

- Garaže projektirati prema austrijskim standardima za objekte za parkiranje TRVB N 106 ili OIB – Smjernice 2.2 Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2011.

- Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008.

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardima TRVB N 115/00.

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardima TRVB N 115/00, odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009.

- Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama; austrijskim standardima TRVB N 138 Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara, ili američkim smjernicama NFPA 101/2012.

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101/2012.

- Izlazne putove iz objekta projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101/2009.

3. U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine", broj 108/95, 56/2010).

4. Sve druge mjere zaštite od požara definirane su važećim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome i primjeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proračuna i modela prema članku 25., stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/2010).

5. Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojima je građevina projektirana. Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.

6. Građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.

7. Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.

9.3. Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 36.

Na području obuhvata Plana predviđene su Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, a u skladu s odredbama posebnih propisa koje uređuju ovo područje kao dio posebnog elaborata.

10. Rekonstrukcija građevina

Članak 37.

Postojeće građevine na građevnim česticama oznaka 3, 4 i 5 sukladne su planiranoj namjeni i mogu se rekonstruirati prema odredbama ovog Plana ili zamijeniti novim.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH, broj 90/11, 83/13 i 143/13) te članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18) Gradonačelnik Grada Solina dana 16. rujna 2019. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

1. U Planu nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu kojeg je donio Gradonačelnik Grada Solina dana 7. siječnja 2019. godine, Izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu od 12. veljače 2019. godine, te Izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu od 7. kolovoza 2019. godinu, iza toč. 160. dodaju se nove točke i to:

toč. 161. Usluge sistematskog pregleda djelatnika (evidencijski broj nabave 161/2019, procijenjena vrijednost nabave iznosi 120.000,00 kn),

toč. 162. Radovi rušenja Glorijeta (evidencijski broj nabave 162/2019, procijenjena vrijednost nabave iznosi 90.000,00 kn),

toč. 163. Građevinski radovi na javnoj rasvjeti (evidencijski broj nabave 163/2019, procijenjena vrijednost nabave iznosi 48.000,00 kn),

toč. 164. Dječje igralište Draškovićeve ulica (evidencijski broj nabave 164/2019, procijenjena vrijednost nabave iznosi 160.000,00 kn),

toč. 165. POS – rušenje objekta (evidencijski broj nabave 165/2019, procijenjena vrijednost nabave 100.000,00 kn),

toč. 166. POS – salonit (opasni otpad) (evidencijski broj nabave 166/2019, procijenjena vrijednost nabave iznosi 75.000,00 kn).

2. U Planu nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu:

toč. 18. Križanje u Držićevoj ulici mijenja se iznos procijenjene vrijednosti nabave te sada iznosi 700.000,00 kn,

toč. 70. Sanacija krovništva sportske dvorane Bilankuša – II. faza mijenja se iznos procijenjene vrijednosti nabave te sada iznosi 94.000,00 kn,

toč. 91. Projektna dokumentacija za analizu novog dječjeg vrtića i proširenje škole u Sv. Kaju mijenja se iznos procijenjene vrijednosti nabave te sada iznosi 197.000,00 kn.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave i u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 305-01/19-01/02
URBROJ: 2180/1-01-19-5
Solina, 16. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 95., stavak 2., a u svezi s člankom 113., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Solina dana 10. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "UŠĆE JADRA – MARINA" (UPU - 16)

1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "UŠĆE JADRA – MARINA" (UPU-16) (u nastavku teksta: Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a) i prosljeđuje na javnu raspravu.

2. Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a izradila je tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita, a sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom da objavi i provede postupak javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a te po završetku iste, pripremi i objavi izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

4. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 350-02/18-03/0003
URBROJ: 2180/01-01-19-24
Solin, 10. rujna 2019. godine

Gradonačelnik

Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina, dana 28. kolovoza 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području grada Solina

1. Grad Solin će od 1. rujna 2019. godine sufinancirati programe privatnih dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece koji djeluju na području grada Solina, a za pedagošku 2019./2020. godinu.

2. Grad Solin će osigurati sufinanciranje privatnim vrtićima i obrtu za čuvanje djece ovisno o programu u kojeg je dijete upisano, kako slijedi:

- Jaslični program = 800,00 kuna,
- 10-satni program = 700,00 kuna,
- 5-satni program = 350,00 kuna.

Uvjet za sufinanciranje boravka djeteta je da dijete i barem jedan od roditelja (skrbnika) ima prijavljeno prebivalište na području grada Solina.

3. Točke 1. i 2. ovog Zaključka odnose se na:

- Dječji vrtić "Calimero" – Split, Vrazova 31;
- Dječji vrtić "Pipi Duga Čarapa" – Solin, Kralja Zvonimira 75;
- Dječji vrtić "Čarobni pianino" – Split, Terzićeva 9;
- Dječji vrtić "Mala sirena" – Solin, Put Majdana 28;
- Dječji vrtić "Šareni leptirić" – Solin, Domovinskog rata 28A;
- Obrt za čuvanje djece "Vrapčić" – Solin, Don Frane Bulića 98A;
- Obrt za čuvanje djece "Pinokio" – Solin, Domovinskog rata 2.

4. Prava i obveze iz ovog Zaključka regulirati će se ugovorima između Grada Solina i privatnih dječjih vrtića, odnosno obrta za čuvanje djece "Vrapčić" i "Pinokio".

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 601-02/19-01/05
URBROJ: 2180/01-07-01-19-1
Solin, 28. kolovoza 2019. godine

Gradonačelnik

Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 10/11, 8/12, 2/16) dana 24. rujna 2019. godine, Gradonačelnik Grada Solina donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

1. Po natječaju objavljenom dana 6. rujna 2019. godine kao **najpovoljniji ponuditelj**

– za korištenje javne površine u Solinu, na zapadnoj strani poslovnog centra, u ulici Kralja Zvonimira 75, Solin, ispred poslovnog prostora oznake 0,05; radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, štetak otvorenog tipa, površine 11 m², uz cijelu dužinu zapadnog zida poslovnog prostora, po početnoj cijeni od 18,00 kn/m², bira se

DUX COMPANY d.o.o., Duje Čatipović, direktor,
OIB: 99903054457.

2. Rok za podnošenje prigovora na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja je 8 dana od dana dostave Odluke te o istom rješava Gradonačelnik Grada Solina.

3. Na Odluku Gradonačelnika Grada Solina ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 363-05/19-01/39
URBROJ: 2180/01-01-19-11
Solin, 24. rujna 2019. godine

Gradonačelnik

Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 57., stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 39. Statuta Grada Solina ("Služ-

beni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 20. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o korištenju sredstava proračunske zalihe

1. Odobrava se korištenje sredstava proračunske zalihe Turističkoj zajednici grada Solina, OIB: 88373838397, Solin, Kralja Zvonimira 69, u iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća kuna), kao potporu za postavljanje tzv. smeđe prometne signalizacije.

2. Sredstva će se isplatiti na žiro-račun TZG Solina IBAN: HR3424020061100765601 otvoren kod OTP banke.

3. Primatelj sredstava se obvezuje Gradu Solinu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.

KLASA: 402-08/19-01/123
URBROJ: 2180/01-01-19-2
Solin, 20. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 57., stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 20. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o korištenju sredstava proračunske zalihe

1. Odobrava se korištenje sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, župi Sv. Kajo, OIB: 52676774772, Solin, Put sv. Nikole 10, u iznosu od 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisuća kuna), kao pomoć za odlazak žudija na izlet u Karlovac.

2. Sredstva će se isplatiti na žiro-račun župe IBAN: HR7424070001100568772 otvoren kod OTP banke.

3. Primatelj sredstava se obvezuje Gradu Solinu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.

KLASA: 402-08/19-01/122
URBROJ: 2180/01-01-19-2
Solin, 20. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 25. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o korištenju sredstava proračunske zalihe

1. Odobrava se korištenje sredstava proračunske zalihe GŠK “Solin – Cemex”, OIB: 21230090208, Solin, Hektorovićeveva 50, u iznosu od 15.000,00 kuna (slovima: petnaesttisuća kuna), kao pomoć za nastup na PH u Malom Lošinju 2019. godine.

2. Sredstva će se isplatiti na žiro-račun Udruge IBAN: HR2724070001100581646 otvoren kod OTP banke.

3. Primatelj sredstava se obvezuje Gradu Solinu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.

KLASA: 402-08/19-01/119
URBROJ: 2180/01-01-19-2
Solin, 25. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 24. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o nagrađivanju policajca

1. U povodu Sv. Mihovila (zaštitnika policije), nagrađujem gospodina **Antu Delića** iz Donjega Muća, Donji Muć 215, (OIB: 06310049136), policajca iz policijske postaje Solin, s 2.500,00 kuna (slovima: dvijetisućepetstotina kuna), a glede iznimnog zalaganja u policijskoj službi.

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 061-01/19-01/02
URBROJ: 2180/01-01-19-3
Solin, 24. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 17. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o odobravanju isplate sredstava

1. Odobrava se župi Gospe od Otoka, OIB: 8128261450, Gospin otok 1, Solin, isplata sredstava u iznosu od 18.700,00 kuna (slovima: osamnaestisućasedamstotina kuna), kao pomoć za obilježavanje Dana župe, blagdana Male Gospe, 8. rujna 2019. godine i najam tribina.

2. Sredstva će se isplatiti na račun župe IBAN: HR1824070001100568131 otvoren kod OTP banke, s pozicije proračuna PR01317 – Ostali rashodi za kulturu – pričuva.

3. Primatelj sredstava se obvezuje Gradu Solinu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 402-08/19-01/116
URBROJ: 2180/01-01-19-2
Solin, 17. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 17. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o odobravanju isplate sredstava

1. Odobrava se župi Solinskih mučenika, OIB: 82870553934, Braće Radića 29, Solin, isplata

sredstava u iznosu od 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisuća kuna), kao pomoć za obilježavanje Dana župe 22. rujna 2019. godine i organiziranje fešte.

2. Sredstva će se isplatiti na račun župe IBAN: HR7524070001100568463 otvoren kod OTP banke, s pozicije proračuna PR01317 – Ostali rashodi za kulturu – pričuva.

3. Primatelj sredstava se obvezuje Gradu Solinu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 402-08/19-01/118
URBROJ: 2180/01-01-19-2
Solin, 17. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 57., stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 16. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o odobravanju isplate sredstava

1. Odobrava se Športskom ribolovnom društvu "Jadro" – Solin, Krešimirova 4b, Vranjic, isplata sredstava u iznosu od 4.716,54 kuna (slovima: četiritisućesedamstošesnaest kuna i pedesetčetiri lipe), kao pomoć za organizaciju Ribarske fešte u Solinu, 30. kolovoza ove godine.

2. Sredstva će se isplatiti na žiro-račun Udruge IBAN: HR5023300031100150493 otvoren kod Splitske banke (OTP banka), s pozicije proračuna PR01317 – Ostali rashodi za kulturu – pričuva.

3. Primatelj sredstava se obvezuje Gradu Solinu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 402-08/19-01/120
URBROJ: 2180/01-01-19-2
Solin, 16. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 57., stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 12. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o odobravanju isplate sredstava

1. Odobrava se Matici umirovljenika grada Solina, OIB: 47600202190, Solin, Zvonimirova 71, isplata sredstava u iznosu od 17.000,00 kuna (slovima: sedamnaesttisuća kuna), kao pomoć za odlazak u Crikvenicu.

2. Sredstva će se isplatiti na žiro-račun udruge IBAN: HR7824020061100595835 otvoren kod Erste banke, s pozicije proračuna PR01344 – Pričuva za financiranje socijalnih programa udruga.

3. Primatelj sredstava se obvezuje Gradu Solinu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 402-08/19-01/108
URBROJ: 2180/01-01-19-2
Solin, 12. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 11. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o odobravanju isplate sredstava

1. Odobrava se HVIDR-i Solin, OIB: 2811566-0541, Kralja Zvonimira 121, Solin, isplata sredstava u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna), kao pomoć za obilježavanje Dana hrvatskih mučenika na Udbini 14. rujna 2019. godine.

2. Sredstva će se isplatiti na žiro-račun Udruge IBAN: HR4124070001100586826 otvoren kod OTP banke, s pozicije proračuna PR01344 – Pričuva za socijalne programe udruga.

3. Primatelj sredstava se obvezuje Gradu Solinu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (obrazac PROR-POT).

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 402-08/19-01/114
URBROJ: 2180/01-01-19-2
Solin, 11. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina dana 20. rujna 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o dodjeli jednokratne novčane pomoći

1. Odobrava se jednokratna novčana pomoć gospođi Ivani Kličinović, OIB: 69197464283, Solin, zbog poboljšanja uvjeta stanovanja, u iznosu od 30.000,00 kuna (slovima: tridesettisuća kuna).

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka, s proračunske stavke PR00249 – Jednokratne novčane pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja, te navedeni iznos uplati na ime Ivane Kličinović, OIB: 69197464283, Solin, na račun otvoren kod Zagrebačke banke.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

KLASA: 402-10/19-01/176
URBROJ: 2180/01-01-19-3
Solin, 20. rujna 2019. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Uvidom u izvornik Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar III" ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 5/19) uočena je pogreška te se objavljuje sljedeći

ISPRAVAK

(1) U članku 6. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar III" u tablici 2, redak 7, stupac 2. greškom je kao zbroj upisan broj: "4760" umjesto broja: "3585". Redak 7. treba glasiti:

UKUPNO	3.585	6.922	–	–
---------------	--------------	--------------	---	---

(2) U članku 7. stavak 5. u tablici 3 greškom su izostavljeni 4., 5. i 6. redak, pa tablica 3. treba glasiti:

Namjena površina	Površina cca (m ²)
M5 – mješovita namjena – područje centra: stambena, poslovna, javna i društvena	3.585
Z1 – javna zelena površina	396
Z – zaštitno zelenilo	132

Namjena površina	Površina cca (m ²)
P – javno parkiralište	240
kolno - pješačka površina	181
pješačka površina	226
UKUPNO	4.760

Pročelnik
UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE
I OPĆE POSLOVE I TAJNIK GRADA
Ante Ljubičić, dipl. iur., v.r.

S A D R Ź A J

Stranica

ODBOR ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PRITUŽBE

1. Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Centar III"445

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.....455
2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "UŠĆE JADRA – MARIJA" (UPU - 16).....455
3. Zaključak o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području grada Solina.....456
4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja456
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Turističkoj zajednici grada Solina456
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, župi Sv. Kajo.....457
7. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe GŠK "Solin – Cemex", Solin457
8. Zaključak o nagrađivanju policajca.....457
9. Zaključak o odobravanju isplate sredstava župi Gospe od Otoka, Solin.....458
10. Zaključak o odobravanju isplate sredstava župi Solinskih mučenika, Solin.....458
11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Športskom ribolovnom društvu "Jadro" – Solin, Vranjic.....458
12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Matici umirovljenika grada Solina459
13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava HVIDR-i Solin459
14. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ivani Kličinović iz Solina459

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE I TAJNIK GRADA

1. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar III"459